



## Tubos flexibles de PVC

Código: TFP

### Aplicaciones:

Cañería corrugada para resolver obras con conductos cloacales, pluviales, industriales, drenajes, encofrado perdido o bien cualquier conducción gravitacional.

### Características Técnicas:

La Flexibilidad de los tubos hace que la carga generada no tenga que ser asimilada directamente por el tubo, distinto es el caso de otros materiales rígidos, en los cuales las deformaciones generadas por el terreno o el tránsito le ocasionen grietas en su coyuntura, lo cual disminuye la durabilidad y quita rendimiento hidráulico. Los mismos admiten una deflexión interna del 15% sin ningún tipo de fisuras, mientras.

Código de Producto	Diámetro Nominal Pulg.	Diámetro Interior		Diámetro Exterior	
		Min. mm	Máx. mm	Min. mm	Máx. mm
CFG-01	3/8"	12.3	12.8	17.5	18
CFG-02	1/2"	15.7	16.25	20.8	21.3
CFG-03	3/4"	20.7	21.2	26.2	26.7
CFG-04	1"	26.2	26.8	32.8	33.4
CFG-05	1 1/4"	34.5	35.4	41.5	42.2
CFG-06	1 1/2"	40	40.6	47.6	48.3
CFG-07	2"	51.3	51.9	59.7	60.3
CFG-08	2 1/2"	63	63.6	72.1	73
CFG-09	3	78	78.7	88.1	88.9